


ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр

«СОГЛАСОВАНО»

/ Председатель первичной
профсоюзной организации


Т.Л. Кострова
« 07 » 05 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



Н.К. Иванова
2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПЫТАНИИ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

(наименование)

ИОТ- 6а
(обозначение)

г. Ярославль
2016

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе по испытанию переносных лестниц и стремянок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Персонал по испытанию переносных лестниц и стремянок должен:

- проходить повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 302 н от 12. 04.11 г.
- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;
- использовать безопасные методы труда.

1.3 Персонал по испытанию переносных лестниц и стремянок должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности.
- место расположения аптечек;
- правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;
- требования настоящей инструкции.
- назначение средств индивидуальной защиты;
- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

1.4. Персонал по испытанию лестниц и стремянок должен использовать следующие СИЗ:

- костюм хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, ботинки кожаные,

1.5. Персонал по испытанию переносных лестниц и стремянок должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

- курить только в отведенных местах;

–знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом

1.8. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы персонал по испытанию переносных лестниц и стремянок должен:

–надеть полагающую по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

–заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

–установить последовательность выполнения операций;

–осмотреть свое рабочее место, устранить неполадки;

–проверить исправность испытательного оборудования;

–убедиться в надежности освещенности рабочих мест.

3. Требования безопасности во время работы по осмотру и испытанию переносных лестниц и стремянок

3.1. Контроль за состоянием лестниц и стремянок должно осуществлять лицо из числа ИТР, которое назначается распоряжением по организации. Осмотр лестниц и стремянок проводит это лицо при проведении испытаний, а перед применением сам рабочий.

3.2. При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на состояние древесины, а также на качество пропитки покрытий. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом запрещается. Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно выдвигаться и сдвигаться, надежно стопорится на любой заданной высоте. Они не должны самопроизвольно складываться

3.3. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

3.4. При осмотре веревочных лестниц необходимо убедиться в том, что канат не имеет разрывов, надразов, распущенных участков, тетивы надежно связаны со ступеньками без ослабления узлов.

3.5. Все переносные лестницы и стремянки испытываются статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации:

- лестницы и стремянки металлические– 1 раз в 12 месяцев;
- лестницы и стремянки деревянные– 1 раз в 6 месяцев;
- лестницы веревочные подвесные – 1 раз в 6 месяцев.

3.6. При статическом испытании приставные деревянные лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной поверхности. Испытание лестниц и стремянок проводится путем подвешивания к ступеням и тетивам статического груза 200 кг. Продолжительность каждого испытания 2 мин.

3.7. Испытания тетив проводится в 2 приема. Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз 100 кг. Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине колена прикладывается груз 200 кг.

3.8. Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочее положение на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз в 120 кг.

3.9. Для испытания цепей, крючьев и запирающих устройств раздвижных лестниц последние подвешиваются за крючья в вертикальном положении и к нижней ступеньке подвешивается груз 200 кг. После снятия груза не должно наблюдаться трещин в местах сварки звеньев цепи, а также деформации этих звеньев и запирающих устройств.

3.10. Веревочные и металлические подвесные лестницы испытываются в рабочем положении. Лестница подвешивается вертикально и крепится двумя захватами к конструкции. К середине нижней ступеньке подвешивается груз 120 кг. Время испытания 2 мин.

3.11. Испытание металлической разборной переносной лестницы производится подвешиванием груза 200 кг к верхней ступени седьмой секции в течение 5 мин. При этом не допускается деформации, трещин и других повреждений.

3.12. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируются в «Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений»

3.13. Все лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены производителем работ без записи в журнале.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае получения травмы или заболевания персонала, занимающегося испытанием лестниц и стремянок, должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу, поставить в известность руководителя и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы:

- привести в порядок рабочее место;
- сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место;
- снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.3. О всех нарушениях производственного процесса сообщить непосредственному руководителю.

Разработчик:
Заместитель директора



Клюкин М.А.